



BETON ARCHITEKTONICZNY

Tynk imitujący surowy beton

PRZEZNACZENIE

Beton Architektoniczny to system imitujący surowy beton, nadający wnętrzu niepowtarzalny, industrialny charakter. To produkt ekologiczny, paro przepuszczalny, w pełni zmywalny.

System stosowany do wykończenia ścian w pomieszczeniach mieszkalnych, a także obiektach użyteczności publicznej. Jest doskonałą dekoracją do wykończenia kominków, kolumn, jak również całych ścian.

System składa się z 3 produktów i tworzy bardzo mocną, zmywalną powłokę.

1. PODKŁAD	MINERAL PRIM GRANITE*	1 warstwa farby podkładowej
2. DEKORACJA	BETON ARCHITEKTONICZNY	2 warstwy masy imitującej surowy beton
3. WYKOŃCZENIE	MINERAL LAZURE	1 warstwa matowego lakieru zabezpieczającego

* Należy zapoznać się z odpowiednią kartą techniczną.

PODŁOŻA

- Tradycyjne podłoża budowlane odpowiednio przygotowane i zagruntowane (beton, gips i pochodne, tynk cementowo-wapienny, płyta GK);
- Stare przyczepne powłoki malarskie w dobrym stanie.

GŁÓWNE ZALETY

- Bardzo dobre krycie;
- Maskuje drobne niedoskonałości podłoża;
- Produkt ekologiczny, paroprzepuszczalny;
- Zmywalność powłoki;
- Łatwość aplikacji i pielęgnacji;
- Ciekawy, unikatowy wygląd powłoki.

OPAKOWANIA I ZUŻYCIE

MINERAL PRIM GRANITE	1kg; 3kg; 6kg; 12kg	0,2kg/m ² na warstwę
BETON ARCHITEKTONICZNY	5kg; 15kg	1,6-2kg/m ²
MINERAL LAZURE	0,9l; 2,25l	0,1l/m ²

ZALECENIA

- Aby uzyskać jednorodny, estetyczny wygląd, zaleca się realizację danej powierzchni przez tą samą osobę.
- Zaleca się, aby w miejscu aplikacji używać produktów z tej samej partii produkcyjnej i z jednego barwienia.
- W celu uzyskania zamierzonego efektu finalnego, niezbędne jest przestrzeganie warunków aplikacji oraz użycie odpowiednich narzędzi do aplikacji.

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA SANITARNA I ŚRODOWISKOWA

- Etykiety z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na opakowaniu.
- Karty charakterystyki do pobrania na stronie: www.ponteck.com.pl

BETON ARCHITEKTONICZNY

Tynk imitujący surowy beton

REALIZACJA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.

APLIKACJA PRODUKTU



1. Podłoże wcześniej oczyszczone należy zagruntować farbą piaskową MINERAL PRIM GRANITE.
2. Tynk наносimy na grubość ziarna zgodnie z założonym kierunkiem wżerów, poziomymi pasami o szerokości około 50 cm, zaczynając od góry, a poszczególne pasy łączymy techniką „mokre na mokrym”. Po wstępnym przeschnięciu powierzchnię dokładnie wygładzamy. Po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy przystępujemy do nałożenia kolejnej warstwy. Postępujemy analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Następnie wygładzamy całą powierzchnię i pozostawiamy do wyschnięcia na około 12 h.
3. Beton architektoniczny impregnujemy stosując Mineral Lazure, najlepiej pędzlem, zgodnie z kierunkiem wzoru.

MYCIE NARZĘDZI

WODĄ, natychmiast po użyciu.

WARUNKI APLIKACJI

- Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C (środku ostrożności jeśli temp. > 35°C);
- Wilgotność względna poniżej 70%;
- Wietrzyć pomieszczenia podczas schnięcia;
- W celu ponownego użycia farby należy szczelnie zamknąć niedokończone opakowanie;
- Używać środków ochrony indywidualnej: rękawice i okulary;
- Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.

PONTECK SP. Z O.O.

ul. Chmielowskiego 56
37-500 Szósko
tel: 0048 16 624 35 10
e-mail: biuro@ponteck.com.pl

