



SYSTEM DEKORACYJNY DUST

Metaliczna farba dekoracyjna

PRZEZNACZENIE

Dekoracyjna farba akrylowa z domieszką błyszczącego kruszywa występującego w bardzo drobnej frakcji. Jest przeznaczona do użytku wewnętrznego, stosowana w pomieszczeniach prywatnych (hole, salony, klatki schodowe) oraz pomieszczeniach użyteczności publicznej (hotele, pensjonaty, sale weselne, restauracje itp.). Charakteryzuje się dużą możliwością kształtowania dowolnych wzorów oraz odpornością na zmywanie.

System składa się z 2 produktów:

1. PODKŁAD	MINERAL PRIM GRANITE*	1 warstwa farby podkładowej białej lub zabarwionej
2. DEKORACJA	DUST	1 warstwa metalicznej farby akrylowej DUST

* Należy zapoznać się z odpowiednią kartą techniczną.

PODŁOŻA

- Tradycyjne podłoża budowlane odpowiednio przygotowane i zapodkładowane (beton, gips i pochodne, tynk cementowo-wapienny, płyta GK);
- Stare przyczepne powłoki malarskie w dobrym stanie.

GŁÓWNE ZALETY

- Dobre krycie;
- Maskuje drobne niedoskonałości podłoża;
- Odporność na zmywanie na mokro;
- Wysoka wydajność;
- Krótki czas schnięcia;
- Produkt bezwonny (bez rozpuszczalnika).

OPAKOWANIA I ZUŻYCIE

MINERAL PRIM GRANITE	1l; 3l, 6l; 12l	0,2 kg/m ²
DUST	1kg	0,2 kg/m ²

ZALECENIA

- Aby uzyskać jednorodny, estetyczny wygląd, zaleca się realizację danej powierzchni przez tą samą osobę.
- Zaleca się, aby w miejscu aplikacji używać produktów z tej samej partii produkcyjnej i z jednego barwienia.
- W celu uzyskania zamierzonego efektu finalnego, niezbędne jest przestrzeganie warunków aplikacji oraz użycie odpowiednich narzędzi do aplikacji.

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA SANITARNA I ŚRODOWISKOWA

- Etykiety z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na opakowaniu.
- Karty charakterystyki do pobrania na stronie: www.ponteck.com.pl

SYSTEM DEKORACYJNY DUST

Metaliczna farba dekoracyjna

REALIZACJA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.

APLIKACJA PRODUKTU



1. Podłoże należy zapodkładować farbą MINERAL PRIM GRANITE starając się nie pozostawić śladów po wałku.

2. Przed użyciem produkt należy przemieszać. Farbę można rozcieńczyć wodą nie więcej jak 5%.

DUST umożliwia zastosowanie różnych narzędzi - najlepiej jest zastosować szeroki płaski pędzel, co pozwala na uzyskanie w prosty sposób ciekawych i różnorodnych efektów dekoracyjnych.

Z uwagi na charakter produktu najlepiej położyć go na podłożu gładkim bez ubytków.

MYCIE NARZĘDZI

WODĄ, natychmiast po użyciu.

WARUNKI APLIKACJI

- Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C (środku ostrożności jeśli temp. > 35°C);
- Wilgotność względna poniżej 70%;
- Wietrzyć pomieszczenia podczas schnięcia;
- W celu ponownego użycia farby należy szczelnie zamknąć niedokończone opakowanie;
- Używać środków ochrony indywidualnej: rękawice i okulary;
- Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.

PONTECK SP. Z O.O.

ul. Chmielowskiego 56

37-500 Szówsko

tel: 0048 16 624 35 10

e-mail: biuro@ponteck.com.pl

