



## SYSTEM DEKORACYJNY GALAXIE

### Dekoracyjna farba z połyskującymi drobkami

#### PRZEZNACZENIE

Dekoracyjna farba matowa z dodatkiem połyskujących drobinek do wykańczania wnętrz prywatnych oraz w budynkach użyteczności publicznej. Ze względu na dużą wydajność z powodzeniem można ją wykorzystać w budownictwie wielkopowierzchniowym. Galaxie jest produktem odpornym, łatwym w nakładaniu, zmywalnym, bezwonym oraz nie zawiera rozpuszczalników.

System składa się z 2 produktów:

1. PODKŁAD	MINERAL PRIM*	1 warstwa farby podkładowej białej lub zabarwionej
2. DEKORACJA	FARBA GALAXIE z dodatkiem kryształków GALAXIE*	1 warstwa farby Galaxie

\* Należy zapoznać się z odpowiednią kartą techniczną.

\* Kryształki GALAXIE występują również jako oddzielny produkt o szerokim zakresie zastosowania.

#### PODŁOŻA

- Tradycyjne podłoża budowlane odpowiednio przygotowane i zapodkładowane (beton, gips i pochodne, tynk cementowo-wapienny, płyta GK);
- Stare przyciępne powłoki malarskie w dobrym stanie.

#### GŁÓWNE ZALETY

- Bardzo dobre krycie;
- Wysoka wydajność;
- Odporność na zmywanie na mokro;
- Krótki czas schnięcia;
- Łatwość aplikacji i pielęgnacji;
- Ciekawy, unikatowy wygląd powłoki.

#### OPAKOWANIA I ZUŻYCIE

MINERAL PRIM	1l; 2,5l, 5l; 10l	0,1 L/m <sup>2</sup> na 1 warstwę
GALAXIE	1L	0,125 L/m <sup>2</sup> na 1 warstwę

#### ZALECENIA

- Aby uzyskać jednorodny, estetyczny wygląd, zaleca się realizację danej powierzchni przez tą samą osobę.
- Zaleca się, aby w miejscu aplikacji używać produktów z tej samej partii produkcyjnej i z jednego barwienia.
- W celu uzyskania zamierzonego efektu finalnego, niezbędne jest przestrzeganie warunków aplikacji oraz użycie odpowiednich narzędzi do aplikacji.

#### BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA SANITARNA I ŚRODOWISKOWA

- Etykiety z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na opakowaniu.
- Karty charakterystyki do pobrania na stronie: [www.ponteck.com.pl](http://www.ponteck.com.pl)

## SYSTEM DEKORACYJNY GALAXIE

Dekoracyjna farba z połyskującymi drobinkami

### REALIZACJA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

**Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.**

Przed malowaniem należy zagruntować powierzchnię farbą gruntującą.

### APLIKACJA PRODUKTU



1. Na zagruntowane podłoże należy zastosować farbę podkładową MINERAL PRIM zabarwioną pod kolor wykończenia.

2. Przed użyciem produktu GALAXIE należy go dokładnie przemieszać. Po wyschnięciu farby podkładowej (około 6 godzin), przy pomocy wałka z krótkim włosiem nałożyć równomiernie wykończenie GALAXIE. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

### MYCIE NARZĘDZI

WODĄ, natychmiast po użyciu.

### WARUNKI APLIKACJI

- Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C (środki ostrożności jeśli temp. > 35°C);
- Wilgotność względna poniżej 70%;
- Wietrzyć pomieszczenia podczas schnięcia;
- W celu ponownego użycia farby należy szczelnie zamknąć niedokończone opakowanie;
- Używać środków ochrony indywidualnej: rękawice i okulary;
- Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.

### PONTECK SP. Z O.O.

ul. Chmielowskiego 56

37-500 Szówsko

tel: 0048 16 624 35 10

e-mail: [biuro@ponteck.com.pl](mailto:biuro@ponteck.com.pl)